

FH202S AC-40/0.03

Informations générales

Extension du type de produit:	FH202S AC-40/0.03
Code de produit:	2CSF202024R1400
EAN :	8012542575030
Description courte:	Disjoncteur à courant résiduel FH202 S AC-40/0.03, type 2P AC 30 mA
Description longue:	La série FH200 de RCCB assure la protection des personnes et des installations contre les courants de défaut à la terre. Une large offre de types AC instantanés standards et A est particulièrement adaptée à une installation dans des applications domestiques. Version sans vis.



Catégories

Produits » [Produits basse tension](#) » [Appareillage modulaire et parafoudres](#) » [Protection différentielle](#) » [Interrupteurs différentiels](#)

Eco Transparence

Déclaration Environnementale Produit - [9AKK108467A3700](#)

EPD :

Technique

Normes et standards:	IEC/EN 61008
Type de courant résiduel :	Type CA
Tension nominale (U_n):	230 V
Tension:	230 V
Tension assignée d'isolement (U_i):	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}):	4kV
Courant nominal (I_n):	40 A
Courant résiduel nominal :	30 mA
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs}):	1 kA
Courant de surtension maximal :	0,25 kA
Type de courant de fuite :	CA
Fréquence assignée (f):	50 Hz
Perte de pouvoir:	Aux conditions de fonctionnement nominales par pôle 2,4 W
Nombre de pôles:	2
Caractéristique de fonctionnement :	Instantané
Type de montage:	du rail
Options proposées :	Aucun, sans vis
Accessoires disponibles :	Non
Section nominale:	4 - Multifilaire 10...25 mm ² 1 - Solid-Core 25...25 mm ²
Type de borne:	Bornes sans vis
Environnement	
Température de l'air ambiant:	Fonctionnement -5 ... +40 °C Stockage -40 ... +70 °C
Indice de protection:	IP2X
Statut RoHS:	Conformément à la directive européenne 2011/65/UE et à son amendement 2015/863 du 22 juillet 2019

Informations RoHS: [9AKK106713A5604](#)

Déclaration REACH : [9AKK108467A9482](#)

Informations environnementales: [Se référer à RoHS](#)

Modèle de rapport sur les minerais de conflit (CMRT) : [9AKK108468A3363](#)

Technique UL/CSA

Courant nominal de court-circuit (SCCR) : 0,03 A

Dimensions

Largeur en nombre d'espacements modulaires : 2

Produit Largeur Net: 35 mm

Produit Hauteur Net: 69 millimètres

Produit Longueur Net: 85 millimètres

Poids net: 0,2kg _

Profondeur d'encastrement (t_2): 69 millimètres

Commande

Quantité minimum: 1 pièce

Emballage Niveau 1 Unités: box 1 pièce

Emballage Niveau 1 Poids: 0,236 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE: [9AKK106713A5604](#)

Installation

Instructions et manuels: [Aucun document nécessaire](#)

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques: [2CSC400030D0202](#)

Classement

ETIM8 : EC000003 - Disjoncteur différentiel (RCCB)

ETIM9 : EC000003 - Disjoncteur différentiel (RCCB)

Catégorie DEEE: 5. Petit équipement (pas de dimension extérieure supérieure à 50 cm)

DEEE B2C / B2B : D'entreprise à consommateur

CN8 : 85363030

eClass : V11.0 : 27142201

Code de classification d'objet: F